

本报讯（记者乔晓娜 通讯员唐李阳 张贵彦）记者从南阳市紧急医疗救援中心7月31日至8月1日举办的全市院前急救专业技术人员培训班上了解到，本次参训人员主要为各级120急救站工作人员和准备从事院前急救工作的相关人员，包括医生、护士、司机和调度员，预计培训1500人，旨在通过系统、全面、实用的理论学习和实践操作，让学员掌握院前急救的基本理论、基本技能和操作流程，提升在紧急情况下的应变能力和实际操作能力。

在南阳市卫生健康委的指导下，南阳市紧急医疗救援中心积极探索创新培训模式，严把入口关，采取线上线下相结合的方式，依托市级医疗集团、医共体和县医院进行初步培训、夯实基础，市级培训突出重点、指导提升。

南阳市紧急医疗救援中心（南阳市卫生应急物资储备中心）除了负责日常120急救呼叫受理和院前急救指挥调度，还承担重大突发公共事件的紧急医疗救援以及重大活动、重要会议的应急医疗保障工作，负责指导、协调全市院前急救和紧急医疗救援网络体系建设、医疗急救人员业务培训、宣传普及社会公众卫生急救知识和技能，以及医疗应急物资的收储、轮换、应急保供、安全保障等多项工作职能。

近年来，南阳市不断健全和完善全市公共卫生应急体系，不断提高应对突发公共事件紧急医疗救援和应急处置能力。目前，全市共有急救指挥调度机构12个、紧急医疗救援人员2500余名（含医生、护士、司机和调度员），设置调度席位50个，设立各级急救站167个，配备院前救护车453辆（含负压救护车102辆）。

（上接第1版）

在传承工作建设方面，省卫生健康委要求，中医药传承工作室一要收集整理代表性传承专家的典型医案（教案）、处方等原始资料，以及开展传承工作过程中的跟师笔记、跟师医案、读书临证心得等相关资料，建立临证经验和文献数据库；二要对代表性传承专家的临床资料进行回顾性挖掘整理研究，提炼形成学术观点和临床经验，发表论文或出版专著等；三要结合代表性传承专家学术观点和临床经验，筛选妇幼健康领域中医治疗优势病种和适宜技术，重点选择专家擅长治疗的3个~5个常见病、疑难病进行系统的总结研究，形成相应的临床诊疗方案，推广应用于临床；四要结合作实际，鼓励开展代表性传承专家学术观点和临床经验相关课题的研究。

在管理制度建设方面，省卫生健康委要求，第一批妇幼保健机构要做好传承工作室信息资料收集整理工作，每个传承工作室每年收集整理临床医案、诊疗方案、影像资料等建设成果要不少于60份，并建立日常管理制度、经费使用制度、学习培训制度、跟师带教制度等，探索形成定期预约就诊制度、线上会诊制度、双向转诊制度等临床诊疗制度，探索建立管理运行、专家咨询、绩效评价、政策保障等各类长效机制。

河南省妇幼保健机构中医药传承工作室建设分步骤实施。省卫生健康委提出，今年7月~12月，为基础建设阶段，14家妇幼保健机构要完成示教室、观摩室、资料室等建设，配备基础设备物资并选定1名~2名代表性专家学术经验传承人进行全脱产培养；明年全年，河南将全面开展建设工作。



↑近日，在焦作市预防接种技能竞赛现场，参赛选手进行技能操作。当天，由焦作市卫生健康委、市疾病预防控制中心主办，焦作市疾病预防控制中心承办的预防接种技能竞赛举办。此次技能竞赛分为理论考试和技能操作两项，技能操作分为疾病控制组和预防接种组。

王正勤 侯林峰 王中贺/摄



↑近日，在新乡县古固寨镇祥和社区祥和门诊部，新乡医学院第三附属医院医务人员为基层医生传授先进管理理念。当天，新乡医学院第三附属医院临床医学第三党总支第二支部7名党员到祥和和门诊部开展“发挥检验专业优势，助力基层技术提升”主题党日活动，把省级医院检验科的先进管理理念和优质技术资源送到基层医生身边，助力基层医生检验技术的提升。

刘燕子/摄

“健康郑州号”地铁专列发车

本报记者 丁 玲 通讯员 林 昆 文/图

7月30日上午，郑州市专门为群众打造的移动健康大课堂——“健康郑州号”地铁专列在郑州地铁五号线上正式发车。

一踏入车厢，温馨而富有教育意义的氛围扑面而来。

郑州市第二人民医院、郑州市中心医院、郑州人民医院、河南省儿童医院、郑州市疾病预防控制中心、郑州市紧急医疗救援中心联合订制了专属车厢，将健康科普小知识以图文形式展现在乘客眼前。墙壁、扶手都仿佛化身知识的传递者，让乘客在通勤中也能学习健康知识。

当天，以“强国复兴有我，‘医’心为民，为‘健康’打卡”为主题的第4场健康集市也在地铁上拉开帷幕。健康集市与地铁专列相结合为市民带来了一场集健康宣传、互动体验与知识普及于一体的健康之旅。

地铁上，郑州市中医院营养科主任梁行扮演的岐伯教大家碎片化健身。翘首望月、揽月入怀、漫步云端……一套动作下来，不仅可以瘦腰瘦腿瘦小腹，还能

愉悦心情。

河南省儿童医院的医务人员围绕儿童日常生活中可能遇到的意外伤害场景，向乘客进行科普。

同时，郑州市第二人民医院的医务人员在地铁车厢内开展眼保健操教学。随着医务人员示范，乘客们纷纷放下手机，认真按压穴位，放松眼部。

郑州市中心医院也根据医院的特点，向乘客们提问了一些健康小问题，让乘客在轻松愉快的氛围中学习健康知识。

郑州人民医院的医务人员还带领乘客一起做起了消气操。简单易学的消气操，既能够有效缓解久坐带来的肌肉僵硬和疲劳，又能帮助乘客放松心情，释放压力。

郑州市第七人民医院在七里河站举办了一场别开生面的AED（自动体外除颤器）急救演示活动。医务人员通过模拟突发心脏骤停的情景，向群众详细讲解了AED的使用步骤和心肺复苏术的操作要领，强调了“黄金4分钟”的急救理念。群众在医务人员的指导下，学习了AED的操作。



图①郑州市第二人民医院医务人员教乘客做眼保健操。

图②郑州市第七人民医院医务人员指导群众进行心肺复苏术操作。

漯河市中心医院医疗健康集团揭牌

本报讯（记者王明杰 通讯员李元林 董一鸣）7月30日，漯河市中心医院医疗健康集团揭牌。

漯河市中心医院医疗健康集团由漯河市中心医院牵头，漯河市骨科医院、漯河市第六人民医院、

漯河市传染病医院及漯河市中心医院两个分院共同组成，共设立6个院区，分别是中心院区、骨科院区、心血管院区、传染病院区、西城院区、友爱街院区。根据各院区的基础和特色明确功能定位，在资源

整合、技术交流、人力培养、信息化建设等方面加强合作，促进优质医疗资源的贯通共享、合理流动。

漯河市要求，各有关部门要把思想统一到市委、市政府的决策部署上来，深刻认识组建医疗健康集

团的重要性、必要性，共同推动集团高质量发展。坚持内涵式发展，围绕“医疗资源得整合、服务能力得提升、群众治疗得保障、医疗机构得发展、医保基金得安全、党委政府得民心”的目标，奋力打造医

疗健康集团建设的漯河模式、漯河样板和漯河品牌。市专班要发挥好牵头作用，各成员单位要搞好配合联动，切实解决工作推进中的困难和问题，确保医疗健康集团实现科学化、制度化、规范化运营。

周口市中心医院住培医师体检结束

本报讯（记者侯少飞 通讯员郭永伟）7月31日，记者从周口市卫生健康委科教科获悉，周口市中心医院社会类型住院医师规范化培训医师（以下简称住培医师）的年度体检活动结束，旨在全面了解住培医师的身体健康状况，确保他们在紧张的学习与工作中保持良好的身体状态。

此次体检活动于7月1日开始，在周口市中心医院健康管理中心进行，体检对象覆盖全院所有社会类型的住培医师及周口市中心医院的住培医师，体检项目包含B超、血常规、尿常规、肝肾功能等。同时，医院还特别邀请请了资深专家现场坐诊，为住培医师提供健康咨询和建议。

据了解，为了确保体检工作的顺利进行，周口市中心医院提前组织相关部门进行筹备工作，包括体检项目的选定、体检流程的优化以及体检时间的安排等。在体检过程中，住培医师积极配合，秩序井然。通过此次体检，住培医师不仅对自己的身体状况有了更加清晰的认识，还学到了很多健康知识和自我保健的方法。

体检工作结束后，周口市中心医院健康管理中心对所有住培医师的体检结果进行汇总分析，并为每位住培医师建立健康档案。对于体检中发现的问题，该院将及时与住培医师沟通，并提供专业的诊疗建议和健康指导。

周口市中心医院健康管理中

心负责人介绍，此次体检活动的举办不仅增强了住培医师的健康意识，还为医院住培工作的顺利开展奠定了坚实基础。在未来工作中，医院将继续秉承“以人为本”的教育理念，一切从住培医师的利益出发，不断提升教学和管理水平，为培养更多优秀的医学人才贡献力量。

医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南(2023年版)

（节选）

第3部分 燃气系统安全管理指南

5.1.3 调压装置的设置要求

5.1.3.1 宜露天设置，但应设置围墙、护栏或车挡。

5.1.3.2 调压装置进口压力不大于0.4MPa（兆帕），或锅炉调压装置进口压力不大于0.8MPa时，可设置在用气建筑物专用单层毗连建筑物内。该建筑物耐火等级不应低于二级，并应具有轻型结构屋顶爆炸泄压口及向外开启的门窗，地面应采用撞击时不会产生火花材料，室内电气、照明装置应符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB 50058）的“1区”设计的规定；室内通风换气次数不应小于2次/h（小时）；该建筑物与相邻建筑应用无门窗和洞口的防火墙隔开，与其他建筑物、构筑物水平净距应符合规范规定。

5.1.3.3 当受到地上条件限制，且调压装置进口压力不大于0.4MPa时，可设置在地下单独的建筑物内或地下单独的箱体；液化石油气和相对密度大于0.75的燃气，调压装置不得设置在地下室、半地下室和地下单独的箱体。

5.1.3.4 当调压装置进口压力不大于0.2MPa时，可设置在公共建筑的顶层房间内；房间应靠建筑外墙，不应布置在人员密集房间的上部或贴邻；房间内应设有连续通风装置，并能保证通风换气次数不小于3次/h；房间内应设置燃气浓度检测监控仪表及声、光报警装置。该装置应与通风设施和紧急切断阀连锁，并将信号引入该建筑物监控室；调压装置应设有超压自动切断保护装置；

室外进口管道应设有阀门，并能在地面操作。

5.1.3.5 当调压装置进口压力不大于0.4MPa，且调压器进出口管径不大于DN100（公称直径是100毫米）时，可设置在用气建筑物的平屋顶上，但应符合下列条件：应在屋顶承重结构受力允许的条件下，且该建筑物耐火等级不应低于二级；建筑物应有通向屋顶的楼梯；调压箱、柜（或露天调压装置）与建筑物烟卤的水平净距不应小于5m（米）。

5.1.4 燃气引入管敷设位置要求

燃气引入管敷设位置不得敷设在卧室、卫生间、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、发电间、配电间、变电室、不使用燃气的空调机房、通风机房、计算机房、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道、垃圾道等地方，宜设在使用燃气的房间或燃气表间内。

5.1.5 室内燃气管道的设置要求

5.1.5.1 室内燃气管道宜选用钢管，也可选用铜管、铝塑复合管和连接软管，并应分别符合相应规范规定。

5.1.5.2 室内燃气管道立管宜

明设，不得敷设在卧室或卫生间内，穿过通风不良的吊顶时应设置在套管内；当设置在便于安装和检修的管道竖井内时，应符合相应的要求，且燃气管道应涂黄色防腐识别漆。

5.1.5.3 燃气水平干管宜明设，当建筑设计有特殊美观要求时可敷设在能安全操作、通风良好和检修方便的吊顶内；当吊顶内设有可能产生明火的电气设备或空回风管时，燃气干管宜设在与吊顶底平的独立密封Ω型管槽内，管槽底宜采用可卸式活动百叶或带孔板。

5.1.5.4 室内燃气水平干管和立管不应穿过易燃易爆品仓库、配电间、变电室、电缆沟、烟道、进风道和电梯井、疏散楼梯间等，穿过承重墙、地板或楼板时必须加钢套管。

5.1.5.5 燃气水平干管不宜穿过建筑物的沉降缝。

5.1.5.6 燃气管道不应敷设在潮湿或有腐蚀性介质的房间内。当确需敷设时，必须采取防腐措施。

5.1.5.7 燃气支管宜明设。沿墙、柱、楼板和加热设备构件上明设的燃气管道应采用管支架、

管卡或吊卡固定。固定件的安装不应妨碍管道的自由膨胀和收缩。

5.1.6 地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间敷设燃气管道的要求

5.1.6.1 净高不宜小于2.2m。

5.1.6.2 应有良好的通风设施，房间换气次数不得小于3次/h；并应有独立事故机械通风设施，其换气次数不应小于6次/h。

5.1.6.3 应有固定的防爆照明设备。

5.1.6.4 应采用非燃烧体实体墙与电话间、变电室、修理间、储藏室、卧室、休息室隔开。

5.1.6.5 应按规定设置燃气监控设施。

5.1.6.6 燃气管道的管材、管件及阀门、附件的公称压力应按规定提高一个压力等级使用。

5.1.6.7 当燃气管道与其他管道平行敷设时，应敷设在其他管道的外侧。

5.1.6.8 地下室燃气管道末端应设放散管，并引出地上。放散管的出口位置应保证吹扫放散时的安全卫生要求。

（内容由河南省卫生健康委提供）

